

Emergenza e sicurezza

Emergency and safety



5622

Sensore a raggi infrarossi, per il montaggio a plafone; trasmette un impulso fino ad una distanza di 50 metri, al ricevitore, articolo 5625.

5625

Ricevitore di segnale collegato direttamente alla presa elettrica; permette l'accensione e lo spegnimento automatico, di apparecchi luminosi ad esso collegati. (max. 1000W)

5627

Rilevatore di movimento, applicabile a parete, corredato di sensore con angolo di 120°; capacità di rilevamento fino a 12 metri, max. 1000W applicabili.

5633

Rilevatore di movimento e crepuscolare, corredato di sensore con angolo di 180°.

6712- 6720-6722-6729

Plafoniera o lampada da parete o da incasso, autoalimentato solo per illuminazione di emergenza, autonomia da 1 a 3 ore.

5622	N	trasmettitore da plafone			
5625		ricevitore per presa max.1000W			
5627	B	sensore di presenza max.1000W			
5633	B-GR-N	1.8 h.12 s.6			
6712		1.17x40 h.9	2x10W G4	1 ora	L.212-10
6720-24		1.17x40 h.9	1x24W G11	3 ore	L.804-24
6722-8		1.19x38 h.14	1x8W	1 ora	L.501-8
6729		1.30x17 s.2	1x6W G5	1 ora	L.501-6

6729



6712



6720-24



6722-8



5622-N



5625



5627



DISPONIBILE BIANCO