













<p>8849</p> 	<p>MT.8849</p>  <p>8849 Faretto da incasso orientabile e carrabile (2000 kg) con 3 led bianco caldo da 1W a 350mA ed ottica a 50°; collegare esclusivamente in serie, con alimentatore TS.405 o TS.406. Necessita di scatola da incasso articolo MT.8849, da acquistare separatamente.</p>	<p>8850</p> 	<p>MT.8850</p>  <p>8850 Faretto da incasso orientabile e carrabile (2000 kg) con 3 led bianco caldo da 2W cad. ed ottica a 50°; alimentatore 230V integrato. Necessita di scatola da incasso MT.8850, da acquistare separatamente.</p>
<p>8851</p> 	<p>MT.8851</p>  <p>8851 Faretto da incasso orientabile e carrabile (2000 kg) con 6 led bianco caldo da 1W cad. ed ottica a 50°; alimentatore 230V integrato. Necessita di scatola da incasso MT.8851, da acquistare separatamente.</p>	<p>8852</p> 	<p>MT.8852</p>  <p>8852 Faretto da incasso orientabile e carrabile (2000 kg) con 6 led bianco caldo da 2W cad. ed ottica a 50°; alimentatore 230V integrato. Necessita di scatola da incasso MT.8852, da acquistare separatamente.</p>
<p>5921</p> 	<p>5921</p>  <p>5921 Faretto da incasso in alluminio, calpestabile, con 1 led bianco freddo da 1W e vetro satinato diffondente; alimentatore 230V integrato e scatola da incasso, in dotazione.</p>	<p>5922</p> 	<p>5922</p>  <p>5922 Faretto da incasso orientabile, in acciaio, calpestabile, con 3 led bianco freddo da 1W; alimentatore 230V integrato e scatola da incasso in dotazione.</p>

LED

Incassi da esterno

Serie di incassi da esterno con luci a led.

Per una corretta installazione è necessario provvedere a un drenaggio sufficiente ad evitare ristagni d'acqua sotto le scatole da incasso e utilizzare cavo in neoprene (H07RN-F) per i collegamenti elettrici.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	Ⓛ	IP	▽	◇	Ⓢ
5921		Ø 9 - h.12	1x1W Led bianco freddo		X	66	X	II	
5922		Ø 11 - h.16	3x1W cad. Led bianco freddo		X	65	X	II	
8849		Ø 12 - h.15.5	3x1W Led bianco		X	67	X	II	
MT.8849		Ø 11.5 - h.15.5							
8850		Ø 12 - h.15	3x2W Led bianco caldo		X	67	X	I	
MT.8850		Ø 8 - h.15							
8851		Ø 18 - h.15.5	6x1W Led bianco caldo		X	67	X	I	
MT.8851		Ø 13 - h.15.5							
8852		Ø 18 - h.24	6x2W Led bianco caldo		X	67	X	I	
MT.8852		Ø 13 - h.24							

Le caratteristiche tecniche degli alimentatori sono riportate a pag. 509